



## Pásy MIRELON<sup>®</sup>: Laminované reflexní PET fólií

### Popis

- pásy MIRELON<sup>®</sup> s povrchovou reflexní PET fólií 12  $\mu\text{m}$  zesílenou polyesterovou mřížkou 8 x 8 mm
- fólie odráží až 77% tepla vyzářeného ze zdroje tepla

### Použití

- umístění pásu za radiátory, pod tepelné vytápění podlah
- vhodné k výrobě termoobalu

### Montáž

Montáž za zdroje tepla: pás ustříhnete na požadovanou velikost a kontaktním lepidlem bodově potřete jak pás tak zeď. Po zavaznutí přitisknete natřené plochy k sobě a vyhladíte.

Montáž pod podlahové vytápění: pás umístíte pod topný rošt (ev. pod polystyrenový podklad vodního podlahového topení) reflexní vrstvou nahoru a rozvinuté pásy zajistíte proti posunu hliníkovou páskou.



### Technická data

Technická charakteristika	Jednotka	Hodnota
Standardní barva		bílá barevné varianty po domluvě s výrobcem
Barva PET fólie		stříbrná

### Náviny plošných izolací

Tloušťka pásů [mm]	Návin [m]		Šířka pásů [cm]
	běžný	min	
2	70; 100	50	100 nebo 150
3	70; 100	50	100 nebo 150